




AKT3206TNG



Banco refrigerato ventilato GNI/1 con 3 porte a vetri e alzatina



- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Ventilazione canalizzata
- Centralina digitale
- Monoblocco refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Cornice porte con taglio termico
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porte con doppio vetro
- Spessore isolamento 70 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Illuminazione interna a LED
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie GNI/1

- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA7

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKT3206TNG
CLASSE ENERGETICA	B (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	290
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1800x700x950h
DIMENSIONI INTERNE MM	1280x550x575h
CAPACITÀ L	405
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
PESO NETTO KG	101
PESO LORDO KG	118
DIMENSIONI IMBALLO CM	184x72x98h